



# Zemnicí svorka ZSA 16 / Grounding clamp ZSA 16

## Obecné informace: / General information:

Objednací číslo	I131307
Název	Zemnicí svorka ZSA 16 / Grounding clamp ZSA 16
Základní specifikace / zapojení	Způsob připojení vodičů: šroubové; Účel použití: Zemnicí svorka určená k doplňkovému pospojení trubek (Js 1/2" - 2"). Svorka má upravenou konstrukci pro rychlejší a snadnější montáž; Rozměry: Šířka: 19 mm, Výška: 24 mm; Délka: 41 mm; Způsob montáže: Dokonalý styk s pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím nerezové nebo měděné pásky a jejím stažením pomocí matice ve svorce; Svorka je bez ochrany před úrazem el. proudem.
Balení výrobků (malé) [ks]	300 ks v krabici / 300 pcs in a box
EAN	8595155031013
Celní kód	73269098
ETIM 8.0	EC000493
Výrobce / Země původu	EB / Czech Republic
Certifikát	CE / CB / EŠČ
Norma	IEC 60998-2-1

## Elektrické parametry: / Electrical parameters:

### Mechanické parametry: / Mechanical parameters:

Šířka [mm]	18
Výška [mm]	40
Délka [mm]	28
Hmotnost výrobku (Netto) [g]	41
IP	00
Utahovací moment montáž (TH lišta, podložka, apod.) [Nm]	3
Nástroj pro montáž TH lišta, podložka apod.	nástrčný klíč 10 mm / Socket Wrenches 10 mm

### Připojení vodičů: / Connections:

Způsob připojení vodičů	šroubové / Screw connection
Počet pólů / počet pater [ks]	1 / 1
Počet připojovacích míst [ks]	1
Nutno s dutinkou	ne
Rozsah připojitelnosti vstup / výstup / (zemnicí vodič) [mm <sup>2</sup> ]	2,5 ÷ 16 / - / -
Max. počet vodičů na připojovací místo vstup / výstup [ks]	2 / -
Jmenovitý průřez - vstup / výstup [mm <sup>2</sup> ]	16 / -
Průřez vodiče, tuhý min./max [mm <sup>2</sup> ]	2,5 ÷ 16
Průřez vodiče, tuhý slaněný min./max [mm <sup>2</sup> ]	4 ÷ 16
Průřez vodiče, ohebný slaněný min./max [mm <sup>2</sup> ]	4 ÷ 16
Průřez vodiče, 2x tuhý plný, tuhý slaněný, ohebný slaněný [mm <sup>2</sup> ]	2,5 ÷ 16 / 4 ÷ 16
Délka odizolování [mm]	17
Utahovací moment připojovací část [Nm]	3
Nástroj	nástrčný klíč 10 mm / Socket Wrenches 10 mm

### Příslušenství: / Accessories:

Ostatní příslušenství	Páska NEREZOVÁ uzemňovací ZSA 16 - 0,3x15 / Stainless steel grounding tape ZSA 16 - 0,3x15; / Páska Cu uzemňovací ZSA 16 - 0,3x15 / Cu grounding tape ZSA 16 - 0,3x15;
-----------------------	--

### Ostatní: / Other:

Datum změny	6.12.2021
-------------	-----------